



3D+

DÉGOUDRONNANT - DÉGRAISSANT - DÉSODORISANT



PRESENTATION

3D+ est un nettoyant professionnel ultra-performant conçu pour solubiliser et éliminer les goudrons, dépôts bitumineux, huiles, graisses et boues d'origine animale ou végétale. Grâce à ses agents bactériostatiques, insecticides et algicides, il assure un nettoyage en profondeur tout en neutralisant les mauvaises odeurs.

APPLICATION

-3D+ est idéal pour le nettoyage et l'élimination des résidus suivants :

Goudrons, bitumes, huiles, graisses, fuels lourds et légers, dépôts carbonés encore gras.

- Matériels industriels (engins TP, asphaltées, réservoirs, cuves de stockage de produits pétroliers).
- Sols de chaufferies, garages, ateliers et zones de stockage.
- Égouts, canalisations, drains, puisards et stations d'épuration.
- Bacs à graisse, bennes à ordures, décharges, vide-ordures.
- Espaces sensibles : morgues, hôpitaux, sanitaires, poubelles publiques.

AVANTAGES

- Dissout et fluidifie efficacement les goudrons, graisses et salissures tenaces.
- Élimine les micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et prévient leur réapparition.
- Réduit les interventions manuelles et facilite l'entretien des équipements.
- Augmente les intervalles entre les nettoyages des bassins et tuyauteries.
- Compatible avec la plupart des surfaces sans attaquer les métaux (sauf caoutchouc, à tester avant usage).
- Produit économique et hautement efficace.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL : 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



3D+

DÉGODRONNANT - DÉGRAISSANT - DÉSODORISANT



MODE D'EMPLOI

Dégoudronnant :

- Appliquer le produit pur sur la surface contaminée.
- Laisser agir quelques minutes puis rincer à l'eau sous pression.
- Pour les couches épaisses, retirer manuellement l'excédent avant application.

Nettoyage et dégraissage :

- Appliquer le produit pur, laisser agir puis rincer à l'eau sous pression.
- Pour les surfaces très encrassées, un brossage manuel peut être nécessaire.

Désodorisation et traitement préventif :

- Pulvériser une solution diluée de 1 à 10 % dans l'eau (1 à 10 L pour 100 L d'eau).
- Laisser agir, puis rincer à l'eau claire.
- Pour les sols, utiliser une solution à 1 % (1 L pour 100 L d'eau).

Contrôle des odeurs en continu :

- Traitement choc : verser 5 L pour 1000 L d'effluent toutes les 24 heures.
- Traitement standard : appliquer 1 à 5 g/m³ d'effluent.
- Peut être utilisé pur ou en prédilution (1 à 2 % dans l'eau).

Émulsification des graisses :

- Appliquer au goutte-à-goutte dans les réseaux internes d'égouts.
- Dilution à 1 ou 2 % dans l'eau.

Entretien des poubelles et vide-ordures :

- Pulvériser une solution de 1 à 10 % dans l'eau.
- Laisser agir avant de rincer à l'eau claire.

SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Stocker dans un local frais et ventilé, à l'abri de toute source de chaleur.
- Bien refermer l'emballage après chaque utilisation.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL : 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr