



ANTISPECTRE

REGULATEUR DE FOND POUR ENDUIT



PRESENTATION

ANTISPECTRE est un régulateur de fond liquide ultra-concentré, à diluer dans l'eau, conçu pour traiter les supports minéraux poreux avant l'application d'enduits hydrauliques. Il limite efficacement les risques de brûlure de l'enduit (effet "grillé") et prévient l'apparition de spectres de joints, notamment en conditions humides ou pluvieuses.

AVANTAGES

- Empêche l'apparition de spectres de joints sur les enduits, même en cas de pluie
- Réduit considérablement les risques de dessiccation rapide de l'enduit
- Améliore l'uniformité de prise et l'accroche des enduits hydrauliques
- Compatible avec les enduits manuels ou prêts à l'emploi
- Très économique à l'usage
- Limite le développement d'efflorescences

DOMAINES D'APPLICATION

Convient à tous les supports minéraux absorbants tels que :

- Béton, mortier, ciment et tous matériaux dérivés
- Enduits base ciment
- Briques, pierres naturelles ou jointoyées
- Parpaings, blocs béton

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les surfaces doivent être saines, propres, exemptes de poussière et de particules friables. Humidifier les supports sans les saturer d'eau (pas de ruissellement).

Préparation du produit :

Diluer ANTISPECTRE dans de l'eau à raison de 1 litre pour 15 litres d'eau.

Application :

- Appliquer la solution diluée au pulvérisateur jusqu'à saturation du support
- Pour les surfaces verticales, travailler de bas en haut
- Laisser sécher entre 30 minutes minimum et 6 heures maximum avant l'application de l'enduit
- (Au-delà de 6 heures, une résine d'accrochage devra être utilisée pour assurer l'adhérence de l'enduit)

Consommation :

Environ 5 à 10 m² par litre de solution diluée, en fonction de la porosité du support

Conditions d'application :

Température minimale : +4 °C

SECURITE D'EMPLOI

- Se référer à la Fiche de Données de Sécurité
- Ne jamais appliquer pur
- Éviter tout contact avec les métaux sensibles (aluminium, zinc, cuivre, chrome) ainsi que les surfaces peintes, vitrées ou carrelées : protéger si besoin
- En cas de contact avec la peau ou les yeux : rincer abondamment à l'eau claire
- Stockage : conserver 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL : 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr