



TECH3
CHIMIE



CREPITECH

ENDUIT SYNTHÉTIQUE EN CARTOUCHE



PRESENTATION

CREPITECH est un enduit acrylique synthétique de nouvelle génération, à séchage rapide, présenté en cartouche. Il est idéal pour tous les travaux en extérieur, tels que la réparation de fissures, de trous ou d'éclats, le collage de matériaux poreux, ainsi que la réalisation de joints souples et étanches.

Sa finition granuleuse, proche de celle d'un enduit traditionnel, et son large éventail de coloris permettent des réparations discrètes et esthétiques, bien plus invisibles qu'avec un mastic classique. **CREPITECH** conserve sa souplesse après séchage, résiste très bien aux UV et peut être peint.

Formulé sans solvants, sans substances CMR et classé A pour ses faibles émissions de COV, **CREPITECH** répond aux exigences actuelles en matière de santé et d'environnement.

DOMAINES D'UTILISATION

CREPITECH adhère parfaitement à la plupart des supports courants du bâtiment tels que la maçonnerie, la brique, la tuile, la pierre naturelle, les enduits, le bois, etc. Il s'utilise pour des travaux variés : collage et jointoiement de pierres de parement, fixation et réparation de chapeaux de clôtures, rebouchage de fissures et lézardes sur sols et murs, réalisation de joints de dilatation ou d'étanchéité...

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.





CREPITECH


ENDUIT SYNTHÉTIQUE EN CARTOUCHE




NOS COULEURS:

CE NUANCIER EST À TITRE INDICATIF. MALGRÉ TOUTE L'ATTENTION PORTÉE À LA CRÉATION DE CE DOCUMENT, IL EST POSSIBLE QUE DES DIFFÉRENCES APPARAISSENT ENTRE LES COULEURS IMPRIMÉES ET LES TEINTES RÉELLES.

GRIS



TON PIERRE



MODE D'EMPLOI

Avant application, nettoyer et dégraissier soigneusement les surfaces à traiter. Appliquer CREPITECH à l'aide d'un pistolet à cartouches. Laisser durcir quelques minutes, puis réaliser la finition souhaitée (ex. : lissage à la spatule pour un effet lissé ou à la brosse pour un effet texturé). Attendre 48 heures avant tout recouvrement. Reboucher la cartouche après usage. Nettoyer les outils à l'eau.

- Temps de séchage : 1 heure en couche fine, jusqu'à 48 heures pour un séchage à cœur selon l'épaisseur appliquée.
- Consommation moyenne : environ 15 mètres linéaires de fissures de 5 mm de largeur par cartouche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Pâteux
- Odeur : Caractéristique
- pH : 8.50
- Densité : > 1
- Solubilité : Hydrosoluble
- Contenance : 310 ml.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Toujours consulter la fiche de données de sécurité.
- Durée de stockage : 12 mois dans son emballage d'origine fermé

