



DALLE NET SOLV.

PRODUIT DE CURE POUR BÉTONS EN PHASE SOLVANT



PRESENTATION

DALLE NETTE SOLV. est un produit de cure de surface en phase solvant destiné à protéger les bétons et mortiers contre la dessiccation prématurée. Son application limite fortement l'évaporation de l'eau en surface, réduisant ainsi les risques de fissuration et de poudrage. Il permet de maintenir les bétons et les mortiers à l'état humide, jusqu'à ce qu'il atteigne 30 à 50% de leur résistance à 28 jours. Il est particulièrement adapté aux conditions climatiques difficiles (vent fort, chaleur intense, exposition directe au soleil).

APPLICATION

- Protection des dallages en béton brut.
- Cure des bétons avec durcisseurs de surface.
- Dallages balayés, chapes traditionnelles et chapes liquides.
- Revêtements de routes, autoroutes, pistes d'atterrissage et ponts.
- Protection des dalles, planchers, terrasses, radiers et chapes.
- Revêtements de berges de canaux, tunnels et voûtes.

AVANTAGES

- Retient efficacement l'humidité et assure une hydratation optimale du ciment pendant la prise.
- Idéal pour les environnements exposés aux conditions climatiques extrêmes (soleil, vent, air sec).
- Ne nécessite pas de décapage avant application d'une finition, facilitant le travail.
- Ne modifie ni la teinte des supports ni leur aspect après séchage.
- Ne laisse aucune trace et ne tache pas la surface traitée.
- Assure une protection efficace contre le dessèchement et réduit le phénomène de poudrage.
- Sèche rapidement et offre une efficacité immédiate après application.
- Améliore la compacité et la résistance mécanique du béton, notamment à l'abrasion.
- Limite la porosité du béton, augmentant ainsi son étanchéité et sa durabilité.
- Réduit le faïençage et la fissuration prématurée, garantissant une meilleure tenue dans le temps.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



DALLE NET SOLV.

PRODUIT DE CURE POUR BÉTONS EN PHASE SOLVANTÉ



MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

- DALLE NETTE SOLV. est prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Appliquer uniquement sur un béton ou un mortier frais après évaporation des eaux de ressuage.
- Utiliser un pulvérisateur en pluie fine pour assurer une répartition homogène.
- Appliquer une seule couche uniforme, sans excès ni manque.
- Maintenir le pulvérisateur à environ 1 mètre de la surface à traiter.
- Veiller à ce que l'application soit régulière et continue pour éviter les zones de sous-dosage.

Précautions d'application :

- En cas de conditions climatiques difficiles (soleil intense, vent fort, air sec), appliquer une seconde couche croisée environ 1 heure après la première application.
- Si de l'eau de ressuage est présente en surface, attendre son évaporation complète avant application.
- Ne pas appliquer sur de l'eau stagnante, cela compromettrait l'efficacité du film protecteur.
- Ne pas appliquer sur un béton sec, car une absorption excessive du produit pourrait altérer son efficacité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Liquide incolore.
- Aspect après séchage : Incolore et invisible.
- Teneur en COV (directive 2004/42/CE) :
Produit conforme aux exigences environnementales.
- Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/d) : **750 g/L (2010)**.
- Ce produit contient au maximum **730 g/L**.
- Rendement : 8 à 10 m² par litre, selon support.
- Conservation : 2 ans en emballage d'origine fermé, stocké dans un endroit sec et tempéré.

CONDITIONS ET MATÉRIEL D'APPLICATION

- Conforme à la norme : NF P 18 370.
- Température d'application : Entre **+5°C et +35°C**.
- Matériel recommandé : Pulvérisateur (buse brouillard).
- Nettoyage du matériel : Nettoyer immédiatement avec 3D+ après usage

SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
- Stocker à l'abri des températures extrêmes et des sources de chaleur.
- Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
- Ne pas inhaler les vapeurs, appliquer dans des zones ventilées et porter un équipement de protection adapté.
- Ne pas rejeter dans l'environnement, respecter les réglementations en vigueur pour l'élimination des déchets.

