



FLASH TOIT

NETTOYANT / DEMOUSSANT CHOC



PRODUIT NON DANGEREUX
POUR L'ENVIRONNEMENT



PRESENTATION

FLASH TOIT est une formulation spécifique à double action permettant une élimination rapide et efficace des mousses, lichens et autres végétaux parasites sur les supports de toiture tels que les tuiles, ardoises et briques. En plus de son effet fongicide, il assure un nettoyage en profondeur des surfaces, en éliminant les traces laissées par la pollution atmosphérique et les écoulements d'eau. FLASH TOIT restaure ainsi l'aspect d'origine des matériaux tout en retardant leur réencrassement.

APPLICATION

- Nettoyage et assainissement rapide des matériaux de couverture : tuiles en terre cuite, ciment, ardoises, shingle, fibrociment.
- Traitement des façades en pierre, brique, enduit, crépi et béton.
- Démoussage des terrasses, balcons, allées et cours en béton ou pierre naturelle.
- Élimination des encrassements biologiques sur les bardages et structures en bois.
- Assainissement des murs extérieurs exposés aux intempéries et à l'humidité.

AVANTAGES

- Élimine les mousses, lichens et traces noires en un temps record.
- Action rapide pour un nettoyage efficace des toitures et surfaces encrassées.
- Redonne un aspect neuf aux supports traités.
- Élimine les taches vertes et noires dues aux écoulements d'eau stagnante.
- Très économique grâce à son fort pouvoir couvrant.
- Peut être appliqué même en cas de pluie menaçante.
- Ne nécessite pas d'opération de brossage intense, facilitant l'application.
- Compatible avec les supports couramment rencontrés en toiture et en façade.





FLASH TOIT

NETTOYANT / DEMOUSSANT CHOC



PRODUIT NON DANGEREUX
POUR L'ENVIRONNEMENT



MODE D'EMPLOI

- S'utilise en pulvérisation dilué dans de l'eau jusqu'à 1L pour 5L d'eau selon l'état du support.
- Pulvériser de bas en haut et laisser agir 15 à 20 minutes.
- Rincer la surface traitée au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute.

Dosage recommandé :

- Forte présence de mousses et lichens : Appliquer pur ou dilué 1:1 avec de l'eau.
- Présence modérée de mousses et lichens : Dilué de 1L de produit pour 2 à 5L d'eau.
- Nombre de couches : 1 à 2 selon l'encrassement du support.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
- Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.
- Ne pas appliquer sur les plastiques, le verre, le marbre poli, les surfaces émaillées et vitrifiées.
- Protéger tous les matériaux ne devant pas entrer en contact avec le produit (zinc, chrome et alliages chromés, cuivre et ses alliages, aluminium et ses alliages, matériaux sensibles aux produits alcalins,...).

CARACTÉRISTIQUES

- Dilution: Diluer jusqu'à 1L + 5L d'eau
- Consommation: 3 à 6 m² / L de solution diluée
- Matériel d'application: Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

