



FLASH TOIT

NETTOYANT / DEMOUSSANT CHOC



PRESENTATION

FLASH TOIT est une formulation spécifique à double action permettant une élimination rapide et efficace des mousses, lichens et autres végétaux parasites sur les supports de toiture tels que les tuiles, ardoises et briques. En plus de son effet fongicide, il assure un nettoyage en profondeur des surfaces, en éliminant les traces laissées par la pollution atmosphérique et les écoulements d'eau. FLASH TOIT restaure ainsi l'aspect d'origine des matériaux tout en retardant leur réencrassement.

APPLICATION

- Nettoyage et assainissement rapide des matériaux de couverture : tuiles en terre cuite, ciment, ardoises, shingle, fibrociment.
- Traitement des façades en pierre, brique, enduit, crépi et béton.
- Démoussage des terrasses, balcons, allées et cours en béton ou pierre naturelle.
- Élimination des encrassements biologiques sur les bardages et structures en bois.
- Assainissement des murs extérieurs exposés aux intempéries et à l'humidité.

AVANTAGES

- Élimine les mousses, lichens et traces noires en un temps record.
- Action rapide pour un nettoyage efficace des toitures et surfaces encrassées.
- Redonne un aspect neuf aux supports traités.
- Élimine les taches vertes et noires dues aux écoulements d'eau stagnante.
- Très économique grâce à son fort pouvoir couvrant.
- Peut être appliqué même en cas de pluie menaçante.
- Ne nécessite pas d'opération de brossage intense, facilitant l'application.
- Compatible avec les supports couramment rencontrés en toiture et en façade.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



FLASH TOIT

NETTOYANT / DEMOUSSANT CHOC



MODE D'EMPLOI

- FLASH TOIT peut être utilisé pur ou dilué selon l'état du support à traiter.
- Pulvériser le produit de bas en haut afin d'éviter les coulures et laisser agir 15 à 20 minutes.
- Rincer abondamment au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression (50 bars minimum et 11 à 12 L/min de débit).
- Pour les surfaces fortement encrassées, une deuxième application peut être nécessaire.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
- Stocker à l'abri du gel et des températures extrêmes.
- Ne pas laisser sécher sur la surface traitée pour éviter l'apparition d'efflorescences blanches.
- Ne pas appliquer sur supports non poreux peints, plastiques, verre, marbre poli, surfaces vitrifiées ou émaillées.
- Attention à bien protéger les matériaux sensibles (zinc, chrome et alliages chromés, cuivre et ses alliages, aluminium et ses alliages, matériaux sensibles aux produits alcalins,...)
- UFI: 5450-X0HG-100A-UND2

Dosage recommandé :

- Forte présence de mousses et lichens : Appliquer pur ou dilué 1:1 avec de l'eau.
- Présence modérée de mousses et lichens : Dilué de 1L de produit pour 2 à 3L d'eau.
- Consommation moyenne : 6 m²/L de solution appliquée.
- Nombre de couches : 1 à 2 selon l'encrassement du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Liquide ambré.
- Masse volumique : 1.24 ± 0.05 g/cm³.
- pH à 1% : 13 ± 0.5.
- Conservation : 24 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel.

