



MAX ETANCH

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

RAPPORT D'ESSAI CEBTP N°BEB6.E.0286/2 CLASSEMENT AFNOR
NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 10A

PRESENTATION

MAX ETANCH est une membrane liquide d'étanchéité de très haute performance, conçue pour protéger une large gamme de supports dans le bâtiment, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à sa formulation avancée, elle protège contre l'humidité, la corrosion et contribue également à la réduction des bruits d'impact. Son application simple et rapide permet d'obtenir une barrière étanche durable et résistante aux conditions climatiques les plus sévères.

DOMAINE D'APPLICATION

- Étanchéité des balcons, terrasses et toits-terrasses.
- Réparation et protection des toitures, balcons et loggias.
- Étanchéité des douches, salles de bains et pièces humides.
- Scellement et réparation ponctuelle des piscines, bassins et fontaines (eau non potable).
- Protection des murs de fondations, caves et soubassements (sans contre-pression).
- Traitement des cheminées microfissurées.
- Protection et étanchéité des gouttières, rives, faîtages et chenaux.
- Isolation et scellement des acrotères et solins.
- Application sous carrelage ou sous chape pour une protection renforcée.



CEBTP



AVANTAGES

- Application rapide et facile, ne nécessitant qu'une seule couche.
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux (hormis PE, PP et EPDM).
- Économique : pas besoin de primaire, mise en œuvre facile, réduction du temps de travail.
- Circulable et compatible avec divers revêtements (carrelage, chape, etc.).
- Séchage rapide pour une mise en service rapide.
- Sans solvants, sans bitume, sans silicones ni isocyanates.
- Ininflammable et sans odeur, assurant une application en toute sécurité.
- Excellente résistance aux UV, au vieillissement, aux intempéries et aux cycles gel/dégel.
- Élasticité permanente, conservant ses propriétés de -40°C à +90°C.
- Possibilité de recouvrir avec une peinture humide sur humide.
- Haute résistance au poinçonnement et aux sollicitations mécaniques.
- Conditionnement pratique en pots de 1 kg et 5 kg, facilitant l'application sur les toits et petites surfaces.
- Utilisation possible sur support humide.
- Profite d'un PV CEBTP.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



MAX ETANCH

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

RAPPORT D'ESSAI CEBTP N°BEB6.E.0286/2 CLASSEMENT AFNOR
NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 10A



CEBTP



MODE D'EMPLOI

💡 Préparation des supports :

- Supprimer les flashes d'eau et effectuer un ragréage si nécessaire.
- Attendre un minimum de 15 jours avant application sur des bétons et mortiers neufs.
- Nettoyer les surfaces avec DECAP CIMENT, FLASH, TECH JAUNE et TECH SCALP selon les besoins.
- Enlever les particules non adhérentes et les poussières par brossage ou grattage.
- Vérifier la bonne adhérence des anciennes étanchéités avant application.
- Pour les supports trop lisses, réaliser un dérochage mécanique ou chimique.

💡 Application :

Conditions d'application : DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1

Température d'application : Entre +5°C et +35°C

Hygrométrie : En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative

Matériel d'application : Rouleau laqueur, pinceau, spatule a dent 3 mm, lisseuse inox (pour une finition lisse)

Malaxer MAX ÉTANCH avant utilisation.

Nettoyage du matériel : TECH LINGETTES GRIP avec MAX ETANCH encore frais.

- Possible d'appliquer MAX ETANCH en 1 seule couche uniforme, raclette cranté ou peigne cranté 3mm. recommandé.
- Possibilité d'incorporer une armature entre deux couches en cas de fissurations importantes.
- Temps de séchage : recouvrable en 24 heures, mise en service en 48 heures.



SAS TECH 3 CHIMIE

1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91

SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z

@tech3-chimie.fr



MAX ETANCH

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

RAPPORT D'ESSAI CEBTP N°BEB6.E.0286/2 CLASSEMENT AFNOR
NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 10A



CEBTP



DOSAGE RECOMMANDÉ

CONDITION D'APPLICATION	CONSOMATION
Revêtement non circulaire	A partir de 1Kg/m ²
Revêtement circulaire	A partir de 1.5Kg/m ²

* CONSOMMATION INDICATIVE, VARIABLE SELON LA QUALITÉ ET LE TYPE DE SUPPORT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Aspect en pot : Pâte thixotrope.
- Masse volumique : $1.37 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$.
- Consommation : 0.5 à 1.9 kg/m² selon l'application.
- Élongation à la rupture : 250% (ISO37).
- Résistance aux UV et intempéries : Excellente.
- Teintes disponibles : Gris ciment, Ton pierre, Terre cuite, Ardoise, Blanc.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel.

SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
- Stocker le produit à l'abri du gel et des températures extrêmes.
- Éviter tout contact avec des objets pointus pouvant perforer la membrane après application.
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.



NUANCIER MAX ETANCH:



Gris ciment




Ton pierre



Terre cuite



Ardoise



Blanc

LE NUANCIER EST À TITRE INDICATIF. LES TEINTES ONT ÉTÉ ÉLABORÉES AVEC SOIN, MAIS MALGRÉ TOUT, DES DIFFÉRENCES PEUVENT ÊTRE OBSERVÉES ENTRE LES COULEURS IMPRIMÉES ET LES TEINTES RÉELLES.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr