LEOSOL TRAFIC INTENSE

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLÉOFUGE POUR SOLS

PRESENTATION

LEOSOL TRAFIC INTENSE est une solution prête à l'emploi, spécialement conçue pour offrir une protection efficace à tous les types de matériaux poreux, que ce soit en application horizontale ou verticale. LEOSOL TRAFIC INTENSE est conçu pour les surfaces minérales soumises à un usage intensif, en intérieur et extérieur, avec forte résistance aux rayures et aux tâches.

DOMAINES D'APPLICATION

- Trottoirs, zones piétonnes, allées de garage, parkings, plages de piscines, parvis.
- Supports minéraux : béton, mortiers, briques, pierres naturelles et reconstituées.
- Bois (intérieur et extérieur).
- Façades exposées aux intempéries et aux agents polluants.

AVANTAGES

- Renforcé pour trafic important (zones piétonnes, parkings, allées de garage, plages de piscines).
- Limite l'adhérence des chewing-gums.
- Facilite le nettoyage des graffitis.
- Excellente tenue face aux produits alcalins et chlorés.
- Protège contre l'eau, les huiles et autres agents tachants.
- Facilite l'entretien et le nettoyage des surfaces traitées.
- Ne forme aucun film en surface, laissant respirer le matériau.
- Excellente durabilité sans craquelure ni décoloration.
- Crée un effet perlant discret et naturel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide limpide.
- Temps de séchage au toucher : environ 4 heure à 20°C.
- Protection maximale : atteinte en 5 jours.

- **COV (Décret n° 2011-321 du 23/03/2011) :**
- **Teneur en COV : ≤ 5g/L (directive 2004/42/CE).**
- **Stockage : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, entre +5°C et +40°C.**



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

LEOSOL TRAFIC INTENSE

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLÉOFUGE POUR SOLS

MODE D'EMPLOI

1. Préparation du support :

- Les surfaces doivent être propres, saines, exemptes de poussières, huiles, graisses ou anciennes peintures non adhérentes.
- Éliminer les laitances avec DECAP CIMENT
- Traiter mousses, lichens et algues avec TECH'MOUSS 4 ou 15
- Dégraisser avec TECH JAUNE
- Décaper les anciennes peintures avec NETT SCALP
- Isoler les parties métalliques avec VERNIS ROUILLE
- Supprimer les traces de salpêtre par brossage ou avec DECAP CIMENT
- Rincer abondamment à l'eau claire

2. Vérification de la porosité :

Il est simple de vérifier la porosité adéquate du support en versant une petite quantité d'eau sur le support dépoussiéré :

- Si l'eau s'infiltre et qu'une tache foncée apparaît, cela indique que le support est considéré comme adsorbant, le support est donc prêt.
- Si l'eau forme des gouttes et ne mouille pas le béton, il est nécessaire de dépolir pour assurer une bonne adhérence.

3. Application :

- Bien agiter le produit pur avant utilisation.
- Appliquer 2 couches "mouillé sur mouillé" sans laisser sécher la première
- Peut être appliqué par pulvérisation, injection ou trempage
- Ne pas appliquer par temps pluvieux ou très humide
- Température d'application : entre +5°C et +35°C
- Hygrométrie maximale en extérieur : 80 %
- Matériel recommandé : pulvérisateur basse pression ou pistolet airless
- Nettoyage des outils : à l'eau immédiatement après usage

Consomation :

- 40-100 g/m² par couche selon porosité
- 1L pour 5 à 12 m² pour les 2 couches.

Ne pas appliquer sur :

- Béton mortier ou chaux de moins de 28 jours.
- Support trop chaud(+25°C) ou trop froid(+6°C)
- Enrobés, ou asphalte.
- Ne pas appliquer sur des matériaux déjà traités avec un hydrofuge ou un produit similaire, sur des supports présentant des remontées d'humidité, sur plastiques, métaux, sols en asphalte ou enrobés, et veiller au respect du point de rosée avant application.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Produit à usage strictement professionnel.
- Ne pas appliquer sur surfaces non poreuses, métalliques, vitrées, plastiques ou peintes.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Conserver hors gel et à l'abri dans un local propre.
- S501-207M-2002-62ET

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr