



NETT LAITANCE

NETTOYANT DE FIN DE CHANTIER - SPÉCIAL SUPPRESSION DES LAITANCES



PRÉSENTATION

NETT LAITANCE est un nettoyant acide performant conçu pour éliminer rapidement les laitances de mortier ou de béton, les efflorescences minérales et les dépôts de tartre sur différents types de surfaces.

DOMAINE D'APPLICATION

- Surfaces intérieures et extérieures.
- Nettoyage de sols, murs et façades.
- Adapté aux supports : béton, pierre naturelle ou reconstituée, carrelage, terre cuite, etc.

AVANTAGES

- Solution économique et efficace.
- Nettoyage rapide sans nécessiter de neutralisation après rinçage.
- Formule enrichie en inhibiteur de corrosion pour protéger les métaux.
- N'endommage pas le verre, la céramique, les plastiques ni les caoutchoucs.
- Produit non classé corrosif ni irritant.
- Utilisation simple, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

SECURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Toujours effectuer un essai préalable avant utilisation sur des matériaux sensibles.
- Stocker dans un endroit propre, sec, à l'abri du gel, entre +5°C et +40°C.
- Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ni avec des produits alcalins.

MODE D'EMPLOI

- Agiter NETT LAITANCE avant l'utilisation.
- Réaliser un essai préalable sur une petite zone pour vérifier la compatibilité.
- Utiliser pur ou dilué à 50 % avec de l'eau.
- Appliquer à la brosse ou avec un pulvérisateur adapté.
- Laisser agir le produit maximum 5 minutes.
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Ne jamais laisser sécher le produit sur le support.
- Faire un essai pour déterminer la consommation précise.
- Outils : brosse ou pulvérisateur.
- Dilution : pur à 1:1 avec de l'eau.
- Consommation indicative : 3 à 6 m² par litre de solution.
- Nettoyage du matériel : à l'eau (sans laisser sécher).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : mélange d'acides, agents mouillants et additifs.
- Aspect : liquide jaune.
- pH : 1,0 ± 1.
- Masse volumique : 1,06 ± 0,05 g/cm³.
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine fermé.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr