



NETT ROUILLE

DÉROUILLANT – DÉGRAISSANT – PASSIVANT



PRÉSENTATION

NETT ROUILLE est une solution acide surfactante haute performance, destinée au traitement des surfaces métalliques oxydées. Son action puissante permet d'éliminer efficacement rouille, traces d'oxydation, salissures et dépôts calcaires. Grâce à ses propriétés de mouillage renforcées, notamment à chaud, NETT ROUILLE agit en profondeur pour restaurer et protéger les surfaces métalliques.

AVANTAGES

- Dérouillant : supprime efficacement les couches d'oxydation.
- Dégraissant : élimine huiles de protection, graisses et autres contaminants.
- Passivant : offre une protection temporaire contre la corrosion.
- Compatible avec les surfaces métalliques peintes, vitrées ou émaillées.
- Utilisable à froid ou à chaud pour accélérer l'action.
- N'altère pas les plastiques.
- Ne nécessite pas de rinçage systématique.
- Produit non inflammable.

DOMAINES D'APPLICATION

- Rénovation de surfaces métalliques avant application de peintures ou vernis.
- Nettoyage de structures métalliques : menuiseries, engins de chantier, équipements industriels, aviation légère.
- Élimination de tartres et salissures sur serpentins de chaudières et circuits divers.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Diluer NETT ROUILLE dans de l'eau : de pur à 1 volume pour 4 volumes d'eau selon l'état de la surface à traiter.

Application :

- Bain : immerger les pièces métalliques directement dans la solution diluée.
- Pulvérisation, brosse ou pinceau : appliquer généreusement sur les surfaces oxydées.

Temps d'action :

- Varie selon la température (plus rapide à chaud jusqu'à 45°C) et l'état de la corrosion.

Après traitement :

- Laisser sécher ou souffler avec de l'air comprimé pour conserver l'effet passivant.
- Si nécessaire, un rinçage léger à l'eau peut être effectué.

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation indicative : de 5 à 10 m²/L.
- Aspect : Liquide limpide
- Masse volumique : 1,25 ± 0,05 g/cm³
- pH (pur) : Acide (valeur non précisée)
- Conservation : 12 mois en emballage fermé

SECURITÉ D'EMPLOI

- Toujours effectuer un essai préalable avant utilisation sur des matériaux sensibles.
- Produit destiné uniquement à un usage professionnel.
- Porter gants, lunettes et vêtements de protection adaptés.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, en particulier des produits basiques.
- Utiliser sur des surfaces métalliques uniquement.
- Ne pas stocker dans des contenants métalliques.
- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) avant toute utilisation



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.