




PRO TECH MAT

AGENT DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION POUR ÉQUIPEMENTS BÉTON



PRESENTATION

PRO TECH MAT est un agent de protection liquide prêt à l'emploi, destiné à préserver les équipements utilisés dans la fabrication et le transport du béton. Il limite efficacement l'adhérence du béton sur les surfaces traitées tout en contribuant à leur nettoyage progressif par effet cumulatif.

DOMAINES D'UTILISATION

- Centrales à béton
- Usines de préfabrication
- Bétonnières autoportées
- Pompes à béton
- Unités de mortier
- Matériel de chantier divers

AVANTAGES

- Forme un film protecteur homogène et durable.
- Favorise la dissolution progressive des résidus de béton.
- Coloration bleue temporaire pour faciliter l'application.
- Sans effet corrosif sur les matériaux sensibles : verre, peinture, plastique, caoutchouc, bois, textiles.
- Formule sans solvants aromatiques ni métaux lourds.
- Produit biodégradable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière active : Huile modifiée
- Aspect et couleur : Liquide bleu
- Masse volumique (20°C) : $0,88 \pm 0,02$ kg/L
- Durée de conservation : 12 mois en emballage d'origine, fermé

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer soigneusement les surfaces à traiter (éliminer les résidus de béton ou mortier).
2. Appliquer PRO TECH MAT par pulvérisation fine, sur surface encore humide.
3. Veiller à une répartition uniforme (consommation indicative : 20 à 30 m²/L).
4. La coloration bleue disparaît en quelques minutes.
5. La protection est active environ une journée selon les conditions d'utilisation.
6. Pour faciliter l'élimination des bétons secs, renouveler les applications successives jusqu'à saturation ; les résidus deviendront alors friables et faciles à enlever à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un grattoir.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Réservé à un usage professionnel.
- Conserver à l'abri de la chaleur, du froid et des rayons directs du soleil.
- Éviter tout contact avec de l'eau qui pourrait épaissir le produit et nuire à sa pulvérisation.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

