



# TECH' NOIR

## NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE



### APPLICATIONS

- Fondations exposées à l'humidité.
- Sur toutes fondations en béton et mortier.
- S'applique directement sur tous matériaux poreux.
- *Spécialement adapté pour une utilisation en pulvérisation.*

### PRESENTATION

TECH NOIR est une solution aqueuse à base de résines liquides, conçue pour une pulvérisation facile.

Elle est destinée à traiter les soubassements et vides sanitaires, et convient aux murs de 2ème et 3ème catégorie, offrant une imperméabilisation efficace.

### MODE D'EMPLOI

- Les supports doivent être sains, propres, exempts de mousse, lichens, huile et graisse.
- Les bétons auront au minimum 3 jours de séchage.
- Les nids de gravier seront réagréés.
- TECH NOIR est diluable avec de l'eau (1L de produit pour 1L d'eau).
- Consommation : 1L de produit dilué couvre 4 à 5 m<sup>2</sup>, soit 1L de concentré pour 8 à 10 m<sup>2</sup>.
- Appliquer conformément aux DTU 20.1 pour le traitement des soubassements.
- Ne pas appliquer mouillé sur mouillé.
- Une seconde couche peut être nécessaire selon la porosité du support, type aggloméré (appliquer 2h après la première couche).

### SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la fiche de données sécurité.
- Entreposer à l'abri du gel.
- Éviter l'application en cas de risque de gel dans les 6 heures suivant l'application.
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
- Pour le remblayage attendre 2 jours minimums et 6 mois maximum.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé.
- N'exclut pas un drainage de la fondation ou un cuvelage au cas où la fondation serait immergée ou proche d'une nappe phréatique.



### AVANTAGES

- Traitement 2 en 1 : noir de soubassement et arase étanche.
- *Gain de temps* : application rapide, y compris dans les zones difficiles d'accès.
- Séchage rapide, réduisant les délais de chantier.
- *Une seule couche sur béton lisse.*
- *Peut être appliqué sur support humide.*
- Forme un film souple, imperméable et élastique assurant une haute résistance.
- *Garantie 10 ans.*

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

