



HYDROPLACK +

RESINE D'ETANCHEITE



UFI : 6251-500D-900G-0J59

ATTENTION

⚠ DANGER

Aquatic Chronic 1: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Skin Sens. 1A: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/protection respiratoire/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P391: Recueillir le produit répandu.

P501: Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION :

Substances qui contribuent à la classification

octhilinone (ISO) (CAS: 26530-20-1)

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.



NUMÉRO D'URGENCE : CENTRE ANTIPOISON LYON : 04 72 11 69 11

Lot et DLU : voir emballage



TECH3
CHIMIE

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 04 73 33 56 55
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND
Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

NET

L