



TECH SCALP

DECAPANT LIQUIDE NOUVELLE GENERATION RÉSIDUS SECS



PRESENTATION

TECH SCALP est un décapant liquide universel de nouvelle génération, sans chlorure de méthylène, spécialement formulé pour éliminer efficacement les lasures, peintures, vernis, colles néoprènes et films minces sur une large variété de supports.

DOMAINES D'APPLICATION

TECH SCALP est idéal pour :

- Le décapage de lasures, peintures, vernis, colles néoprènes, films minces
- L'application sur bois, fer, zinc, galvanisé, pierre, etc.
- La dissolution du polystyrène expansé

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être sèches. Bien agiter le produit avant utilisation.

Application :

Appliquer TECH SCALP à la brosse, rouleau, pinceau ou avec un pulvérisateur adapté.

Dosage recommandé : 150 à 300 ml/m², selon l'épaisseur du revêtement à retirer.

Procéder par zones restreintes pour un travail plus efficace.

Laisser agir, puis retirer les résidus secs à l'aide d'un grattoir.

Aucun rinçage n'est nécessaire. Le support peut être remis en peinture ou recouvert immédiatement après grattage.

Conditions d'application :

- Température : de +5 °C à +30 °C
- Rendement : 3 à 9 m² / L
- Nettoyage des outils : eau tiède avant séchage complet du produit

SECURITE D'EMPLOI

- Toujours consulter la Fiche de Données de Sécurité
- Stocker entre +5 °C et +25 °C, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe
- Ne pas utiliser sur PVC, caoutchouc, dalles plastiques ou matériaux sensibles similaires



AVANTAGES

- Décapant multi-usages très performant
- Formule à résidus secs : aucun rinçage requis
- Action rapide et efficace
- Ne noircit pas le bois, n'oxyde pas les métaux
- Compatible avec les matériaux sensibles : verre, faïence, pierre, plâtre, zinc, etc.
- Prêt à l'emploi, facile à appliquer
- Formulé sans NMP, sans potasse ni soude caustique

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr