



TECH' SOL PU

PEINTURE POLYURETHANE SPECIAL SOL
MONOCOMPOSANT USAGE INTERIEUR /
EXTERIEUR



PRESENTATION

TECH' SOL PU est une peinture de protection et de décoration destinée aux sols en béton. Elle offre une finition esthétique tout en renforçant la durabilité du support.

APPLICATION

- Mise en peinture des sols béton en intérieur et extérieur.
- Terrasse, balcon, garage, escaliers, couloirs, ateliers, chapes, etc.
- Possibilité d'avoir un support antidérapant avec incorporation d'un ADDITIF ANTIDERAPANT.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Nettoyer minutieusement les surfaces (dépoussiérage, dégraissage, démoussage).
- Utiliser les produits adaptés : DECAP CIMENT, D'MOUSS 4/15 PLUS, TECH JAUNE, FLASH EXPRESS, etc.
- Eliminer les anciennes peintures non adhérentes, traiter les zones métalliques avec un primaire antirouille.
- Les surfaces non absorbantes telles que les ciments fortement dosés, les surfaces glacées ou support béton très fermé (ex : passage à l'hélicoptère, revêtement auto lissant, etc.) devront être dérochés ou dépolies par action, chimique avec SILICE NETT, mécanique (grenailage) ou meulage.

AVANTAGES

- Résine Polyuréthane qui entraîne une excellente résistance aux UV.
- Excellente stabilité des teintes.
- Monocomposant = produit prêt à l'emploi.
- Facilité d'application.
- Assure une protection anti poussière efficace.
- Remise en service après 72 heures.
- Protège les sols et les murs contre les taches et les attaques des produits chimiques. (Hydrocarbures, des huiles, graisses, eau de mer, brouillard salin, détergent, bases et acides dilués).
- Bel aspect brillant.
- Le support est embellit tout en lui donnant un aspect uniforme, coloré et lisse (à condition qu'il soit sans macro rugosité).

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



TECH' SOL PU

**PEINTURE POLYURETHANE SPECIAL SOL
MONOCOMPOSANT USAGE INTERIEUR /
EXTERIEUR**



Précautions :

- Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel ou gel menaçant.

Application :

Appliquer TECH SOL PU en 2 couches minimum. Pour une protection optimale appliquer une 3ème couche.

Conditions d'application :

Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet.

Température du sol : +12°C à 30°C

Température d'application : +12°C à 35°C

Hygrométrie : < 75 % dans l'air < 4% d'humidité dans le sol

Consommation : 5 à 7 m² / Kg selon la qualité du support pour les 2 couches

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher) / TECH SCALP après séchage

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Produit à usage strictement professionnel
- Ne pas appliquer sur surfaces non poreuses, métalliques, vitrées, plastiques ou peintes
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Conserver hors gel et à l'abri dans un local propre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : Dispersion aqueuse à base de polyuréthane

Temps de séchage (À 20°C et 50% HR) au toucher 12 heures

Temps de mise en service : 72 heures minimum

COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i)* : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 99g/L.

Teintes : Voir Nuancier RAL

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé



SAS TECH 3 CHIMIE

1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91

SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z

@tech3-chimie.fr