



TECH TAG

NETTOYANT GRAFFITI



PRESENTATION

TECH TAG est un décapant sous forme semi-gélifiée conçu spécifiquement pour l'élimination des graffitis et des couches fines de peintures sur diverses surfaces. Sa formulation moderne ne contient ni Chlorure de Méthylène, ni NMP, ni paraffine, ni potasse, ni soude, garantissant une sécurité optimale pour les utilisateurs et les supports traités. Il agit efficacement en ramollissant les peintures, permettant ainsi leur retrait complet sans endommager les supports.

DOMAINES D'UTILISATION PRÉCONISÉS

- Élimination efficace des graffitis sur surfaces verticales ou horizontales.
- Convient parfaitement au plâtre, béton, mortier, ciment, pierres naturelles, enduits minéraux, briques, pâte de verre, bois et surfaces métalliques.
- Capable de dissoudre efficacement le polystyrène.

AVANTAGES

- Extrêmement polyvalent, adapté à une multitude de supports.
- Sa texture semi-gélifiée facilite considérablement son application sur les supports verticaux sans risque de coulures.
- Facilité de retrait après usage, laissant les surfaces sèches et sans film gras.
- Efficacité rapide dès son application.
- Respect total des supports délicats tels que le verre, la faïence, la pierre, le plâtre et les métaux.
- Composition sécurisée, exempte de Chlorure de Méthylène.
- Produit prêt à l'emploi sans dilution préalable nécessaire.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE

1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



TECH TAG

NETTOYANT GRAFFITI



MODE D'EMPLOI

Avant toute application, vérifier que la surface à traiter soit propre, sèche et stable.

Procédure étape par étape :

1. Appliquer le produit à l'aide d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté muni de joints résistants (type VITON).
2. Le rendement moyen du produit est de 1 kg pour couvrir une surface variant entre 0,5 à 2,5 m² selon l'épaisseur et la nature des graffitis.
3. Travailler progressivement par petites surfaces afin de garantir une efficacité maximale.
4. Laisser agir le produit suffisamment longtemps selon l'épaisseur de la peinture à éliminer. Une déformation caractéristique (« frisage ») apparaîtra, indiquant l'efficacité du produit.
5. Retirer la peinture ramollie ou décollée en utilisant une spatule, une brosse métallique ou de la laine d'acier.
6. Effectuer ensuite un rinçage soigneux à l'eau claire, idéalement chaude, à l'aide d'un nettoyeur haute pression réglé à une pression minimale recommandée de 120 bars.
7. Le temps d'action de TECH TAG peut varier selon la température ambiante et celle du support traité.
8. Après un rinçage complet et séchage, la surface sera immédiatement prête pour un nouveau traitement ou une protection complémentaire.

Conditions optimales d'application :

- Température idéale d'application entre +5°C et +25°C.
- Matériel recommandé : pinceau, rouleau, brosse, ou pulvérisateur adapté.
- Nettoyer soigneusement les outils immédiatement après usage à l'eau afin d'éviter tout séchage.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité.
- Stocker dans un lieu frais à température constante, entre +5°C et +25°C.
- Effectuer impérativement un test préalable sur les supports sensibles pour s'assurer de leur compatibilité.
- Ne pas appliquer sur des matériaux sensibles tels que PVC, caoutchouc, revêtements plastiques ou polystyrène.
- Conserver à l'abri du soleil direct et des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit semi-gélifié, légèrement visqueux.
- Densité : environ 1,01 ± 0,05 g/cm³.
- pH légèrement acide : 2,3 ± 0,5.
- Durée de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr