



# TOP JANTE

## NETTOYANT JANTES / ENJOLIVEURS



### PRÉSENTATION

TOP JANTE est un produit spécialement conçu pour le nettoyage des jantes, enjoliveurs, bas de caisses ainsi que des carburateurs d'engins de motoculture.

### AVANTAGES

- Sans potasse ni phosphates
- Action rapide et efficace
- Ne nécessite aucune action mécanique
- Ne laisse aucune trace après rinçage
- Efficace même à froid
- Se rince facilement à l'eau

### DOMAINES D'APPLICATION

TOP JANTE élimine efficacement tous types de salissures liées à :

- La pollution atmosphérique
- Les dépôts d'huiles, lubrifiants carbonisés et polymérisés
- Les résidus d'échappement
- Les poussières de plaquettes de freins

Il convient à tous les professionnels de l'automobile, notamment :

- Garagistes
- Entreprises du bâtiment et des travaux publics
- Sociétés de transport (ambulances, transports scolaires, etc.)
- Municipalités
- Agriculteurs

### MODE D'EMPLOI

#### Utilisation :

Agiter avant emploi. Produit prêt à l'emploi.

Pulvériser généreusement sur la jante et laisser agir 2 à 3 minutes.

Rincer à l'eau claire ou au nettoyeur haute pression.

Pour les jantes très encrassées, un brossage léger peut s'avérer nécessaire.

### CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Liquide incolore
- Masse volumique :  $1,04 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Durée de stockage : 1 an dans son emballage d'origine bien fermé
- (Se référer au §9 de la fiche de données de sécurité pour plus d'informations)

### SECURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la fiche de données de sécurité
- Stocker à l'abri du gel
- Le temps d'action peut varier selon la température, le degré d'encrassement et l'état de surface
- Effectuer un essai préalable sur les jantes anodisées ou vernies pour éviter tout matage
- Ne jamais appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil
- Ne pas laisser sécher le produit avant rinçage
- Ne pas utiliser sur jantes en aluminium anodisé

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE  
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91  
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z  
@tech3-chimie.fr