TOUPIDRO

HYDROFUGE DE MASSE POUR CAMION TOUPIE

APPLICATIONS

- *Recommandé pour tous les mortiers et bétons en contact avec de l'eau.*
- *Applications : chapes, trottoirs, allées, fondations, radier, hérisson, dalles, murs banchés, et bien d'autres.*

PRESENTATION

TOUPIDRO est un adjuvant hydrofuge destiné aux bétons et mortiers. Il agit en imperméabilisant la masse, empêchant ainsi la pénétration et la migration de l'eau à travers les matériaux.
En plus de sa capacité à protéger contre l'humidité, TOUPIDRO contribue à renforcer la durabilité des ouvrages en limitant les effets néfastes des cycles gel/dégel et en réduisant la formation d'efflorescences. Son efficacité permet une amélioration des caractéristiques de résistance des bétons tout en préservant leur maniabilité. Conforme à la norme EN 934-2 : 2001 T9.

AVANTAGES

- Produit économique grâce à son conditionnement optimisé (2 litres pour 6 m³ de béton).
- N'altère pas les résistances mécaniques des bétons et mortiers.
- Permet de ne pas utiliser de polyane.
- Ne modifie pas le temps de prise, garantissant une mise en œuvre conforme aux attentes.
- Réduit les risques de formation d'efflorescences en limitant la migration des sels solubles.
- Facile à incorporer, ne nécessitant pas d'étapes supplémentaires dans le processus de fabrication.
- Compatible avec la plupart des adjuvants couramment utilisés dans le béton.

MODE D'EMPLOI

- Incorporer TOUPIDRO directement dans la toupie après avoir inversé le sens de rotation afin d'amener le béton à la limite du déchargement.
- Laisser malaxer pendant 5 à 10 minutes en rotation normale à vitesse rapide.
- Si un complément d'eau est nécessaire, celui-ci doit toujours être ajouté après l'incorporation de TOUPIDRO afin d'assurer une dispersion homogène du produit.

Dosage recommandé :

- 0,1 % du poids du ciment**, soit **2 litres pour 6 m³ de béton** (dosé à 350 kg/m³ en ciment).

SECURITE D'EMPLOI

- **Stocker TOUPIDRO dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.**
- **Produit non soumis à étiquetage de danger, garantissant une manipulation sécurisée.**
- **En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau.**
- **Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr