



VERNYSOL' O

VERNIS HYBRIDE ACRYLIQUE-PU



PRESENTATION

VERNYSOL'O est une émulsion hybride acrylique-polyuréthane en phase aqueuse, spécialement formulée pour protéger, fixer, durcir et hydrofuger les supports. Il offre une finition satinée à brillante selon la porosité et le nombre de couches appliquées. Sa technologie avancée assure une protection durable tout en conservant l'esthétique du support.

APPLICATION

VERNYSOL'O est adapté pour une large gamme de matériaux et surfaces :

- Bétons désactivés, imprimés, dalles de béton, pavés autobloquants et imbriqués.
- Pierres naturelles et reconstituées, terre cuite.
- Entrées de garage, allées piétonnes, terrasses, balcons, abords de barbecues.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Nettoyer soigneusement les surfaces pour éliminer poussières, graisses, huiles et toute contamination.
- Dépolir les surfaces lisses pour améliorer l'adhérence.
- Vérifier la porosité du support avec un test d'eau. Si l'eau perle, une préparation supplémentaire est nécessaire.

Application :

- Agiter avant utilisation.
- Sur support très poreux et sec, diluer VERNYSOL'O à 50 % avec de l'eau.
- Sur support humide, utilisez VERNYSOL'O pur.
- Appliquer en 2 à 3 couches mouillées sur mouillées à raison de 90 à 250 g/m² par couche.
- Laisser sécher 24 heures avant circulation piétonne et 72 heures pour trafic intense.

AVANTAGES

- Incolore après séchage, préserve l'aspect naturel du support.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Sans solvant, respectueux de l'environnement.
- Ne s'écaille pas et ne se décolore pas avec le temps.
- Facilite le nettoyage des surfaces traitées.
- Hydrofuge, oléofuge et anti-tache.
- Protège contre la pénétration des huiles, graisses et autres salissures.
- Application possible sur support humide.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



VERNIYSOL'O

VERNIS HYBRIDE ACRYLIQUE-PU



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température du support : entre +12°C et +25°C.
- Température d'application : entre +10°C et +30°C.
- Hygrométrie inférieure à 75%.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés.

ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

- Nettoyer régulièrement avec un détergent doux.
- Pour un entretien optimal, éliminer les taches fraîches avec MAXI NET dilué.
- Une nouvelle application est recommandée après plusieurs années d'usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide blanc devenant incolore au séchage.
- Temps de séchage : 2 à 3 heures au toucher, 24 à 72 heures avant mise en service.
- Consommation : 90 à 250 g/m² par couche selon porosité.
- Nettoyage du matériel : eau immédiatement après application.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.

SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité..
- Produit inflammable, stocker à l'abri des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser pour les contours de piscine.

