



# MASTER TOIT

## DÉTERGENT FONGICIDE CONCENTRÉ



### PRESENTATION

MASTER TOIT est un traitement 3 en 1, permettant une triple action :

- Fongicide et algicide
- Elimination des verdissures
- Nettoyant détergent

Grâce à ses propriétés puissantes, il s'utilise sur de nombreux supports afin d'éliminer algues, lichens, traces de pollution et salissures végétales.

### DOMAINES D'UTILISATION

- Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, bitume, phonolite, ...).
- Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier).
- Terrasses, balcons, escalier extérieur.
- Bardages, piscines, palissades, enrobés.
- Cours de tennis, dallages, pavés, etc.

### AVANTAGES

- Possède une action plus rapide que les produits standards.
- Détruit la racine au cœur des matériaux.
- Bactéricide, algicide et fongicide.
- Action nettoyante.
- Les supports traités n'ont pas besoin d'être rincés.
- Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux mousses.
- Produit sans chlore, sans acide et sans solvant.
- Produit fabriqué à partir de matières facilement biodégradables.

### SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité
- Entreposer à l'abri du gel.
- Ne doit pas être rejeté dans un étang ou un ruisseau.
- Produit biocide : TP10
- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.

### MODE D'EMPLOI

- Éliminez les agrégats importants de mousse en les grattant ou en utilisant un jet d'eau sous pression.
- Diluez 1 litre de MASTER TOIT avec:
  - 9 litres d'eau (support peu encrassé)
  - 4 litres d'eau (support très encrassé)
- Appliquez la solution diluée généreusement de bas en haut :
  - Utilisez un pulvérisateur basse pression avec une buse à jet plat pour garantir une application uniforme.
  - Il est possible d'utiliser un canon à mousse branché sur un nettoyeur haute pression.
  - Ou optez pour un pinceau, une brosse, un balai éponge ou un rouleau.
- Ne rincez pas après l'application pour un nettoyage par action lente.
- Rinçage possible au nettoyeur haute pression minimum 2 heures après application.
- Nettoyez le matériel d'application à l'eau claire.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

