



# ANTI GLISSE MINERAL

## TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR TOUTES LES SURFACES MINÉRALES – INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



### PRESENTATION

ANTI GLISSE MINERAL est un traitement antidérapant haute performance destiné à sécuriser durablement les surfaces minérales. Grâce à une réaction chimique avec la silice naturellement présente dans les matériaux, le produit modifie microscopiquement la surface du support en créant une texture invisible augmentant fortement l'adhérence.

Contrairement aux solutions mécaniques ou adhésives, le traitement agit directement dans la matière sans altérer l'aspect visuel. Il permet ainsi de réduire efficacement les risques de glissade, même en présence d'eau.

Formulé à base aqueuse, ANTI GLISSE MINERAL est respectueux de l'environnement et peut être appliqué en toute sécurité.

### DOMAINES D'UTILISATION

Convient à l'ensemble des matériaux minéraux :

- Carrelage, céramique
- Pierre naturelle, marbre, granit
- Béton, grès
- Verre

Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur

### AVANTAGES

- Amélioration immédiate de l'adhérence des sols
- Effet antidérapant discret et durable
- Application rapide sans arrêt d'exploitation des locaux
- Produit écologique, sans odeur ni composant agressif
- Compatible avec les zones alimentaires
- Nettoyage classique possible après traitement
- Longue durée d'efficacité après une seule application
- Alternative économique aux revêtements structurés ou bandes antiglis
- Aucun dépôt ni film en surface

### MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer soigneusement le support (propre, sec, sans résidus).
2. Appliquer ANTI GLISSE MINERAL pur à l'aide d'un pulvérisateur.
3. Laisser agir entre 15 et 45 minutes selon la nature du matériau.
4. Réaliser impérativement un test préalable sur une petite surface afin d'ajuster le temps de contact.
5. Pendant le temps d'action, le produit doit rester humide. Si nécessaire, rajouter un peu de solution et brosser légèrement.
6. Rincer abondamment à l'eau claire.
7. Évacuer l'eau résiduelle (raclette, aspirateur à eau ou serpillière).

La surface peut être utilisée immédiatement après rinçage.

#### Rendement indicatif

Environ 8 à 10 m<sup>2</sup> par litre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit prêt à l'emploi
- Base aqueuse
- Aspect final invisible
- Application : pulvérisateur, balai-brosse
- Consommation moyenne : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L
- Entretien périodique possible selon intensité du trafic

### SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Réservé à un usage professionnel.
- Conserver à l'abri du gel.
- Toujours consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE  
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91  
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z  
@tech3-chimie.fr