



PROTECT RPE

PROTECTEUR ET RAVIVEUR DE TEINTE POUR REVÊTEMENTS RPE



PRESENTATION

PROTECT RPE est une solution de protection prête à l'emploi spécialement conçue pour les revêtements plastiques épais (RPE) appliqués en façade.

Il protège durablement les supports contre les agressions extérieures tout en ravivant la teinte d'origine du revêtement, redonnant ainsi un aspect homogène et rénové aux façades traitées.

PROTECT RPE pénètre le support et forme une barrière protectrice limitant l'absorption de l'eau et des salissures, tout en laissant le support respirer.

DOMAINES D'UTILISATION

PROTECT RPE est recommandé pour :

- Protection des revêtements plastiques épais (RPE) en façade.
- Ravivage de la teinte des RPE ternis ou vieillissants.
- Protection contre l'eau, les salissures et les pollutions atmosphériques.
- Entretien et prolongation de la durée de vie des façades revêtues de RPE.



AVANTAGES

- Ravive la teinte des revêtements RPE.
- Protège durablement contre l'eau et les salissures.
- Limite l'encrassement des façades.
- Facilite les opérations de nettoyage ultérieures.
- Améliore la durabilité du revêtement.
- Permet au support de respirer naturellement.
- Application simple et rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect physique : liquide transparent
- Temps de séchage (20°C / 50 % HR) : 24 heures
- Mise en service : 24 à 48 heures
- Teneur maximale en COV : 160 g/L (selon directive 2004/42/CE)



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



PROTECT RPE

PROTECTEUR ET RAVIVEUR DE
TEINTE POUR REVÊTEMENTS RPE



MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les supports à traiter doivent être impérativement secs, propres et dépourvus de poussière, de graisse, d'huile ou de traces de pollution.

Un nettoyage préalable de la façade avec TECH BIO RENOV' est recommandé afin d'obtenir un résultat optimal.

Précautions d'application

Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou surchauffé.

Température d'application idéale : entre +10°C et +30°C.

Hygrométrie inférieure à 75 %.

Protéger les surfaces non concernées avant application.

Application du produit

Bien remuer le produit avant utilisation.

Appliquer uniquement au rouleau à poils courts de manière régulière sur l'ensemble du support. Répartir uniformément le produit afin d'éviter toute surcharge.

Consommation

1 litre permet de traiter minimum 20 m², selon l'absorption et la structure du revêtement.

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec du White Spirit.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
- Stocker le produit à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr