



RENOV' SPHALT

ÉMULSION BITUMINEUSE POLYMÈRE À FROID



PRESENTATION

RENOV' SPHALT est une émulsion de bitume modifiée aux polymères, prête à l'emploi, destinée aux travaux d'imprégnation, de réparation et d'étanchéité à froid des dégradations routières. Elle permet une excellente adhérence et une grande souplesse après application.

Elle est conçue pour les interventions rapides sur voiries, sans chauffage, à température ambiante, et assure une étanchéité durable des zones traitées.

DOMAINES D'UTILISATION

- Imprégnation et étanchéité des nids-de-poule
- Étanchéité à froid des petites fissures routières
- Travaux de maintenance et réparations ponctuelles de chaussées
- Utilisation adaptée aux voiries, zones de circulation, parkings et surfaces bitumineuses.

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi, sans dilution
- Application à froid, sans nécessité de chauffer
- Facile à manipuler et à mettre en œuvre
- Émulsion stockable, utilisable sur de longues périodes
- Excellente adhérence de l'enrobé à froid sur la chaussée
- Résistance accrue au vieillissement et aux agressions climatiques

Formulation polymère offrant une élasticité supérieure, permettant une réparation plus durable que les émulsions bitumineuses conventionnelles

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Réservé à un usage professionnel.
- Protéger le produit du gel et d'une forte exposition au soleil
- Conserver entre +5 °C et +30 °C
- Stocker dans les bidons d'origine, bien fermés et non détériorés
- Durée de conservation : 12 mois dans les conditions de stockage recommandée

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

- La surface doit être sèche, propre et saine
- Éliminer toute trace de corps étrangers, poussières, graisse, huile ou salissures

Application

- Remuer soigneusement le bidon afin d'homogénéiser l'émulsion
- Appliquer en versant directement l'émulsion sur la surface à traiter
- Répartir de manière uniforme selon l'usage prévu

Dilution

- Prêt à l'emploi - ne pas diluer

Consommation

- Environ 1 m² par litre de solution, selon l'état et la porosité du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : Émulsion bitumineuse modifiée aux polymères
- Aspect : Liquide noir
- Mode d'application : Coulage direct
- Température d'application : Ambiante
- Dilution : Aucune
- Rendement indicatif : 1 m² / L

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

