



TECH BIO RENOV'

RÉNOVATEUR DÉTERGENT BIODÉGRADABLE POUR FAÇADES, MURS ET SOLS



PRESENTATION

TECH BIO RENOV est un détergent alcalin concentré conçu pour le nettoyage et la rénovation des surfaces extérieures et des supports minéraux.

Sa formulation puissante à base d'agents biodégradables élimine efficacement les salissures incrustées, les dépôts gras et les pollutions atmosphériques, tout en limitant l'impact environnemental.

Destiné à un usage professionnel, il agit en profondeur et restaure l'aspect d'origine des façades, murs et sols sans action mécanique importante.

DOMAINES D'UTILISATION

- Façades en enduit ou béton non peint
- Pierres naturelles et reconstituées
- Murs et sols extérieurs
- Terrasses et bardages
- Carrelages, céramiques et terres cuites
- Verre et surfaces plastiques (PVC)
- Éléments métalliques compatibles (inox, structures mécaniques)
- Appuis de fenêtres, balcons et éléments architecturaux
- Pavés autobloquants et zones piétonnes
- Matériels, équipements et surfaces industrielles
- Nettoyage de coques et ponts de bateaux

AVANTAGES

- Biodégradable à plus de 90 %
- Forte efficacité sans frottage intensif, même à froid (simple rinçage)
- Élimine efficacement :
 - films gras liés à la pollution atmosphérique
 - dépôts d'huiles et de carburants
 - salissures urbaines tenaces
- Formule sans solvants et ininflammable
- Sans acide et sans silicate
- Limite l'entartrage des équipements grâce à des agents séquestrants
- Produit polyvalent et économique
- Compatible avec le nettoyage de matériels destinés au contact alimentaire selon la réglementation en vigueur (après rinçage)

Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CEN°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 90 % (calculé). Étant donné le caractère basique du produit, avant rejet les effluents doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l'aide d'agents acides. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- Diluer le produit dans l'eau entre 2 % et 20 % selon le degré d'encrassement (soit 0,2 à 2 L de produit pour 10 L d'eau).

Application :

1. Humidifier préalablement le support.
2. Appliquer la solution par pulvérisation, brosse ou matériel haute pression, de bas en haut.
3. Laisser agir 15 à 20 minutes sans laisser sécher le produit.
4. Rincer soigneusement de haut en bas à l'eau claire ou au nettoyeur haute pression (minimum 50 bars).

L'utilisation d'eau chaude améliore les performances de nettoyage.

Pour les surfaces très encrassées, renouveler l'opération si nécessaire.

Consommation indicative :

- Environ 4 à 6 m² par litre de solution.

Nettoyage du matériel :

- À l'eau claire immédiatement après utilisation.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



TECH BIO RENOV'

RÉNOVATEUR DÉTERGENT
BIODÉGRADABLE POUR
FAÇADES, MURS ET SOLS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide jaunâtre
- Odeur : parfum floral
- Masse volumique : $1,05 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- pH (solution à 5 %) : $12,0 \pm 0,1$
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé
- Produit alcalin concentré

SÉCURITÉ D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS

- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
- Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.
- Stocker à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé.
- Protéger les surfaces non destinées à être traitées ainsi que la végétation environnante.
- Ne pas appliquer sur aluminium, zinc, étain, cuivre ou leurs alliages.
- Peut altérer certaines peintures : réaliser un essai préalable.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou exposé au soleil direct. Par temps chaud ou de vent fort, bien mouiller le support avant application.
- Toujours rincer abondamment après application.
- Éviter tout séchage du produit sur le support.
- Pour les supports sensibles (marbre, pierre naturelle), effectuer un test préalable afin d'adapter le temps d'action.

