



DILUANT PU

DILUANT À ÉVAPORATION MOYENNE
POUR VERNIS ET PEINTURES
POLYURÉTHANES.



PRESENTATION

Diluant à évaporation moyenne pour vernis et peintures polyuréthanes.

DOMAINES D'UTILISATION

- Dilution de la peinture POLY'SOL PU 2K
- Nettoyage du matériel ayant été utilisé pour l'application de peintures avant séchage.

AVANTAGES

- Ne modifie pas les caractéristiques physicochimiques du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Masse volumique : 0.87 g/cm³
- Solubilité dans l'eau : insoluble

MODE D'EMPLOI

Nettoyage des brosses, pinceaux et rouleaux :

- Laisser tremper les pinceaux à nettoyer jusqu'au ramollissement complet des peintures.
- Rincer au DILUANT PU et essuyer.

Dilution de peinture :

- Ajouter la quantité nécessaire de DILUANT PU à la peinture POLY'SOL PU 2K.
- Mélanger.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Stocker le produit à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +5°C et + 35°C.
- Conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.
- Protéger les surfaces ne devant pas être traitées, ainsi que les plantes.
- Protéger les matériaux plastiques.
- Bien refermer le récipient après utilisation.
- Inflammable

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr