



# POOLFIX

## COLMATEUR DE FUITE PISCINE



### PRESENTATION

POOL FIX est un colmateur de fuite liquide spécialement formulé pour les bassins, canalisations et systèmes hydrauliques de piscine.

Il agit rapidement en colmatant les microfissures et fuites invisibles, même dans les zones difficiles d'accès, sans nécessiter de travaux lourds.

Sa formulation permet une diffusion homogène dans l'eau afin de traiter efficacement les pertes de volume anormales.

### DOMAINES D'UTILISATION

- Piscines enterrées et hors-sol
- Canalisations hydrauliques
- Systèmes de filtration (hors phase de filtration active)
- Plomberie de bassin
- Fuites légères à modérées (perte de niveau d'eau anormale)

### Limitations

- Inefficace sur fissures structurelles importantes
- Ne remplace pas une réparation mécanique définitive
- Ne pas utiliser en filtration directe

### AVANTAGES

- Colmate efficacement les microfissures invisibles
- Action rapide sans démontage ni travaux
- Compatible avec les circuits hydrauliques de piscine
- Facile à utiliser, sans matériel spécifique
- Idéal pour détection indirecte de fuites
- Traitement homogène dans tout le bassin
- Solution économique avant réparation structurelle

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation

- Vérifier l'équilibre de l'eau (pH recommandé)
- Arrêter la filtration
- Mettre le système en position by-pass ou recirculation

#### Application

- Verser directement dans le bassin si la fuite est localisée dans la structure
- Verser dans le skimmer si la fuite provient du circuit hydraulique

#### Dosage

- 1L pour 50 m<sup>3</sup> d'eau

#### Traitement

- Laisser agir environ 30 minutes
- Remettre en circulation (sans filtration) pendant minimum 8 heures

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : translucide à légèrement opaque
- Densité : ~1,0
- Solubilité : totale dans l'eau
- Type d'action : colmatage interne des microfissures
- Compatibilité : réseaux hydrauliques de piscine

### SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Ne pas faire passer le produit dans le filtre (risque d'endommagement)
- Éviter le contact avec les yeux et la peau
- Tenir hors de portée des enfants
- Utiliser dans un environnement ventilé
- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS)



SAS TECH 3 CHIMIE  
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91  
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z  
@tech3-chimie.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.