




OXYSTOP

CONVERTISSEUR CHIMIQUE DE ROUILLE



PRESENTATION

OXYSTOP est un convertisseur de rouille prêt à l'emploi qui agit chimiquement pour neutraliser l'oxydation et transformer la rouille en un revêtement protecteur stable pour le métal. Sa formule s'applique directement sur métal nu ou légèrement rouillé, sans préparation préalable du support, et sèche rapidement tout en permettant une mise en peinture ultérieure du revêtement formé.

DOMAINES D'UTILISATION

- Charpentes et menuiseries métalliques, poteaux
- Protection hors saison des chaudières
- Véhicules, chariots, bateaux, machines et outillages de jardinage
- Mobilier de jardin
- Métal nu ou légèrement oxydé

AVANTAGES

- Application simple, sans préparation du support
- Ne dégrade pas les peintures existantes
- Bonne adhérence sur le métal
- Séchage rapide
- Compatible avec une mise en peinture après traitement

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Produit réservé à un usage exclusivement professionnel
- Ne pas appliquer sur un support chaud ni par temps menaçant (pluie)
- Entreposer à l'abri du gel
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation

MODE D'EMPLOI

1. Agiter avant utilisation
2. Prélever la quantité nécessaire dans un récipient non métallique.
3. Appliquer en une ou deux couches selon l'importance de la corrosion, à raison de 5 à 12 m² par litre et par couche selon l'état du support.
4. Ne jamais verser le produit non utilisé dans son emballage d'origine, pour éviter toute contamination.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conservation : à l'abri du gel
- Consommation : 5 à 12 m² / L / couche

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

