



TECH PURE CHOC

DÉSINFECTANT CHLORÉ POUR EAU ET SURFACES



EXTRAIT DE JAVEL

PRÉSENTATION

TECH PURE CHOC est un extrait de javel concentré, sous forme de solution d'hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9), titrant 47 à 50° chlorométriques pour une teneur en chlore actif de 12,5 à 13,5 %. Sa pureté répond aux exigences des produits destinés au traitement de l'eau potable, conformément à la norme EN 901, ce qui en fait également une base fiable pour la désinfection de surfaces.

En raison de sa concentration élevée et des risques liés à sa manipulation, le TECH PURE CHOC est exclusivement réservé aux utilisateurs professionnels. Ce produit technique nécessite une connaissance parfaite des dosages et des précautions d'emploi pour garantir des résultats optimaux en toute sécurité.

AVANTAGES

- Forte concentration en chlore actif, efficace en faible dosage
- Pureté conforme aux exigences de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine (EN 901)
- Polyvalent : traitement de l'eau et désinfection de surfaces
- Teneur en soude libre maîtrisée (<12 g/L), limitant l'agressivité du produit

DOMAINES D'UTILISATION

- Traitement et désinfection de l'eau potable
- Désinfection et nettoyage curatif de surfaces extérieures (toitures, murs, sols) : mousses, lichens, algues, traces de pollution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide jaunâtre
- Densité (20°C) : 1,2
- Teneur en chlore actif : 12,5 à 13,5 %
- Titre chlorométrique : 47°
- Teneur en NaOH (soude libre) : < 12 g/L maximum
- Corrosif pour les métaux : risque d'attaque et d'oxydation des accessoires métalliques et plastiques

SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Produit réservé à un usage exclusivement professionnel
- Substance active : hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9)
- Manipuler avec des équipements de protection individuelle adaptés aux produits chlorés (gants, lunettes)
- Ne jamais mélanger avec un produit acide (risque de dégagement de chlore gazeux)
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant toute utilisation

MODE D'EMPLOI

Dilution du produit

- **Eau potable :**

Dosage à ajuster selon le débit et la qualité de l'eau, injecté via pompe doseuse calibrée, pour une teneur résiduelle en chlore libre conforme à la réglementation sanitaire.

- **Toitures, Façades et Sols :**

Dose d'application de 0,250 à 0,500 L/m² selon l'encrassement et la porosité du support.

Important : Toujours effectuer un test préalable sur une zone peu visible. Ne pas appliquer sur l'aluminium, l'inox poli, les tissus colorés ou les surfaces fragiles.

Application (surfaces)

- Pulvériser sur support sec ou de préférence humide.
- Laisser agir 15 à 30 minutes selon l'encrassement.
- Avant séchage, rincer à l'eau chaude sous pression en insistant sur les traces de pollution, puis rincer abondamment tout accessoire souillé.
- Réservé aux applications extérieures ; éviter tout rejet dans les citernes d'eau (dévier les descentes d'eau pendant l'application).

Ce nettoyage étant curatif et non préventif, un traitement fongicide-algicide complémentaire est conseillé pour limiter la réapparition des salissures.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.