




TEX PROTECT

PROTECTEUR HYDROFUGE & OLÉOFUGE SPÉCIAL TEXTILES



PRESENTATION

TEX PROTECT est un traitement de nouvelle génération, à la fois hydrofuge, oléofuge et imperméabilisant, formulé pour protéger durablement l'ensemble des matières textiles.

DOMAINES D'UTILISATION

- Protège durablement tous types de textiles : tissus, coton, synthétique, cuir, daim, toile, nubuck, soie
- Convient à une large gamme de supports : vêtements, chaussures, mobilier, stores, nappes, bâches de camion, voiles de bateau, toiles de tente, tapis, rideaux...

AVANTAGES

- Limite la pénétration des corps gras
- Facilite l'entretien et le nettoyage des supports traités
- Ne s'écaille pas avec le temps
- Résiste aux rayons UV
- Laisse le support respirer
- N'altère pas la couleur des textiles traités

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation
- Produit réservé à un usage professionnel

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre

- TEX PROTECT s'utilise prêt à l'emploi, sans dilution.
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou électrique, en passes croisées homogènes, à environ 30 cm du support.
- Laisser sécher 24 heures. La protection atteint son efficacité optimale après 5 jours.

Application

- Matériel d'application: Spray / pulvérisateur (buse jet plat)
- Température d'application: +10°C à 30°C
- Hygrométrie: < 80 %
- Consommation: 10 à 15 m²/L par couche
- Nettoyage du matériel: NETT PEINTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Liquide incolore solvanté
- Temps de séchage complet (20°C / 50% HR) : 4 heures
- Conservation : 18 mois en emballage d'origine fermé

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr